

Link do produktu: <https://www.pridesklep.pl/sadzarka-do-ziemniakow-gw-kl05-p-207.html>



Sadzarka do ziemniaków GW-KL05

Cena	619,00 zł
Numer katalogowy	GW-KL05
Kod producenta	GW-KL05
Kod producenta	GW-KL05
Marka	Grünwelt
Szerokość robocza	65
Zasilanie	spalinowe

Opis produktu

Zestaw do sadzenia ziemniaków GW-KL05 to mechanizm obrotowy, który z jednej strony posiada mocowanie do montażu redlicy, a z drugiej strony mocowanie do montażu bron talerzowych. To urządzenie nadaje się do podłączenia do ciągników jednoosiowych z silnikiem chłodzonym powietrzem.

Zestaw przeznaczony jest do sadzenia ziemniaków na glebach wstępnie przygotowanych i przygotowanych, o wilgotności gleby nie większej niż 30%.

Cechy konstrukcyjne

Mocowanie do ciągnika jednoosiowego odbywa się za pomocą zespołu zaczepu z tuleją (wysokość 60 mm, średnica wewnętrzna 18,5 mm). Zaczep jest spawany. Istnieją śruby dystansowe dla bardziej niezawodnego mocowania.

Rama zestawu do ładowania wykonana jest z rury profilowej 50 × 50 × 2 × 260. Na mechanizmie obrotowym znajduje się uchwyt blokujący ze sprężyną. Obrót następuje o 180 stopni prostopadle do płaszczyzny ruchu ciągnika prowadzącego.

Do mocowania pagórków za pomocą mocowania śrubowego służą tuleje. Tuleje te umożliwiają regulację położenia wysokości oraz kąta pracy obsypników. Mocowania pagórków są przyspawane do ramy, więc nie ma możliwości regulacji szerokości między nimi.

Obsypniki talerzowe wykonane są z blachy stalowej o grubości 2 mm i średnicy 280 mm. Płynną i równomierną pracę zapewniają dwa zamontowane łożyska 202.

Lemiesz posiada słupek wykonany z taśmy stalowej 10 × 50 × 400 mm, który posiada 6 otworów o średnicy 12,5 mm. Te otwory montażowe dają możliwość regulacji wysokości położenia redlicy, która z kolei wykonana jest z blachy stalowej 2×213×345 mm.

Jest też zapięcie śrubowe - smycz do regulacji kąta natarcia redlicy.

Zasada działania

Pełny cykl ładowania odbywa się w dwóch krokach. W pierwszym przypadku tniesz łóżko redlicą, po czym musisz ręcznie umieścić ziemniaki w łóżku. Następnie przesunąć mechanizm obrotowy do pozycji, w której pagórki znajdują się w pozycji roboczej - na dole. Przechodząc w przeciwnym kierunku, posypujesz ziemię ziemniaczaną.

Standardowa konfiguracja:

mechanizm obrotowy z zaczepem holowniczym - 1 szt.;

podkładki talerzowe Ø280 mm - 2 szt.;

redlica - 1 szt.

Liczba rzędów: 1

Szerokość rzędu: 600 mm; 600-700 mm

Waga: 12,3 kg