

Link do produktu: <https://www.pridesklep.pl/silnik-benzynowy-weima-wm-192-f-e-elstart-p-105.html>

Silnik benzynowy WEIMA WM 192 F-E ElStart



Cena	2 599,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Silnik benzynowy WM192F-E o mocy 18 KM jest wyrobem znanego producenta i importera sprzętu spalinowego, firmy WEIMA. W celu zapewnienia największego komfortu i zadowolenia klienta silniki tego producenta charakteryzuje wysoka jakość użytych materiałów, wykonania, niezawodność oraz długa żywotność. WEIMA tworząc silniki o większej mocy projektuje i wykonuje je od samego początku we własnej fabryce. Charakteryzuje go niski poziom hałasu, mniejsze wibracje, oraz niższe emisje spalin bez utraty mocy i wydajności. Został również wyposażony elektryczny rozrusznik oraz w czujnik oleju w celu zapobiegnięcia awarii silnika. Idealny poradzi sobie w cięższych warunkach. Silnik został wyposażony w wałek z klinem o średnicy 25 mm.

- jednocyldrowy silnik o dużej mocy, który idealnie sprawdzi się w pompach wodnych, zagęszczarkach, agregatach prądotwórczych oraz innych urządzeniach przemysłowych
- dokładnie wykonane elementy w celu zmniejszenia wibracji
- płynna regulacja obrotów
- dzięki specjalnej konstrukcji silnika został zmniejszony poziom hałasu
- posiada certyfikat CE
- w trosce o nasze środowisko silnik został wykonany w taki sposób, aby uzyskać jak najniższą emisję spalin
- chłodzony powietrzem
- łatwe sterowanie przepustnicą
- układ zapłonowy TCI
- duży korek szyjki wlewu, który ułatwi nam wlewanie paliwa
- dwa spusty do wlewania oleju - dzięki dwóm wpustom będziemy mieli wygodę, oraz możliwość wyboru, z której strony będziemy chcieli wlewać olej
- łatwy dostęp do świecy zapłonowej - w przypadku awarii będzie możliwa łatwa i szybka wymiana
- wytrzymały rozrusznik
- ergonomiczna oraz łatwa w trzymaniu rączka linki rozruchowej
- w celu ułatwienia uruchomienia silnika wyposażony został w elektryczny rozrusznik

MODEL	WM 192 F-E ElStart
RODZAJ SILNIKA	jednocyldrowy, 4-suwowy, rzutnik zaworu (OHV)
UKŁAD ZAPŁONOWY	iskrownikowy
JEDNOSTKOWE ŻYWIENIE PALIWA, G / KWH	355 g/kW·h
ŚREDNICA CYLINDRA / SKOK, MM	92×69
MAKSYMALNA MOC, KM (KW)	18 (13,24)
POJEMNOŚĆ SILNIKA W CM ³	460

MOC, KM	13,8
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA WAŁU KORBOWEGO, OBR / MIN	3600
KIERUNEK OBROTÓW	w lewo
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA, L	6,5
IŁOŚĆ OLEJU W SKRZYNI KORBOWEJ, L	1,1
OLEJ	SAE 10W40
URUCHAMIANIE	ręczne / elektryczne
WAGA (KG)	38
RODZAJ I DOSTĘPNOŚĆ MOTOREDUKTOREM	-
WYMIARY W MM	490x460x520