

Link do produktu: <https://www.pridesklep.pl/silnik-loncin-g420fdc-25-4mm88-4mm-elstart-p-189.html>

Silnik Loncin G420FD/C, 25,4mm/88,4mm, ElStart

Cena	1 699,00 zł
Numer katalogowy	G420FD
Kod producenta	G420FD
Kod EAN	4260614711150
Obroty	3600
Średnica wału	25.4
EAN (GTIN)	4260614711150
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	34
Rodzaj	spalinowy
Rozruch	elektryczny
Moc	11.84
Model	G420FD
Kod producenta	G420FD
Marka	Loncin

Opis produktu

Silnik Loncin G420FD/C jest niezawodny, nowoczesny i wszechstronny!

Silnik benzynowy **G420FD/?** wał poziomy 25,4 mm, L=88,4mm, ElStart, w standardzie EURO 5 o mocy **16 KM** jest urządzeniem znanego producenta sprzętu spalinowego, marki **LONCIN**. Silniki tego producenta charakteryzuje wysoka jakość użytych materiałów oraz wykonania, niezawodność i co najważniejsze długa żywotność. **LONCIN** tworząc silniki o małej i większej mocy projektuje je oraz dobiera komponenty wytwórcze od samego początku, w przeciwieństwie do innych producentów bazujących na tzw. półproduktach. Dodatkowym atutem tych silników jest produkcja i montaż wszystkich elementów w jednej fabryce co daje gwarancję jakości wykonania.

Silniki LONCIN charakteryzuje niski poziom hałasu, mniejsze wibracje oraz niższa emisja spalin bez utraty mocy i wydajności. Oferowany silnik został również wyposażony w czujnik oleju w celu zapobiegnięcia zatarcia i jest idealny do pracy w cięższych warunkach. Silnik posiada **wałek cylindryczny z klinem** o średnicy **25,4 mm**.

Główne cechy i zalety silnika:

- silnik górnozaworowy - sprawdzona konstrukcja OHV
- dokładnie wykonane elementy w celu zmniejszenia wibracji
- płynna regulacja obrotów
- dzięki specjalnej konstrukcji silnika został zmniejszony poziom hałasu
- posiada certyfikat CE
- w trosce o nasze środowisko silnik został wykonany w taki sposób, aby uzyskać jak najniższą emisję spalin
- chłodzenie powietrzem

Łatwość w obsłudze i konserwacji:

- łatwe sterowanie przepustnicą
- duży korek szyjki wlewu, który ułatwi nam wlewanie paliwa

-
- dwa spusty do wlewania oleju - dzięki dwóm wpustom będziemy mieli wygodę, oraz możliwość wyboru, z której strony będziemy chcieli wlewać olej
 - łatwy dostęp do świecy zapłonowej - w przypadku awarii będzie możliwa łatwa i szybka wymiana
 - wytrzymały rozrusznik

Zastosowanie:

- budownictwo, urządzenia przemysłowe
- agregaty prądotwórcze
- pompy wody
- rębaki
- zagęszczarki
- frezarki do pni
- posypywarko-solarki

Dane techniczne:

- **Typ:** Euro - 5, 4-suwowy, 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem, OHV, żeliwna tuleja silnika
- **Pojemność silnika:** 420 cm³
- **Średnica cylindra × skok tłoka:** 90 × 66 mm
- **Maksymalna moc:** 11.7 kW / 16 KM / 3600 obr/min
- **Maksymalna prędkość:** 4000 +/-100 obr/min
- **Moc znamionowa:** 9.1 kW / 3600 obr/min
- **Maksymalny moment obrotowy:** 27 N.m / 2500 obr/min
- **Średnica wału:** 25,4 mm
- **Długość wału:** od uszczelnacza -88,4 mm
- **Pojemność zbiornika:** 6.5 L
- **Pojemność miski olejowej:** 1,1 L
- **Rozruch:** Ręczny, Elektryczny
- **Wymiary:** 405 × 450 × 443 mm
- **Waga:** 32 kg
- **Kod kreskowy:** 4260614712164
- **Okres gwarancji, mies.:** 24

W zestawie:

- Silnik benzynowy Loncin **G420FD/C**
- 1 × Zestaw kluczy
- 1 × Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna