

Link do produktu: <https://www.pridesklep.pl/silnik-weima-wm195fe-15-0km-wal-poziomy-25mm-p-144.html>



Silnik Weima WM195FE 15,0KM, wał poziomy 25mm

Cena	4 339,00 zł
Numer katalogowy	WM195FE
Kod producenta	WM195FE
Kod EAN	4260614712218
Obroty	3600
Średnica wału	25
EAN (GTIN)	4260614712218
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	59
Rodzaj	spalinowy
Rozruch	elektryczny
Model	WM195FE
Kod producenta	WM195FE
Marka	Weima

Opis produktu

Silnik Weima diesla WM195FE 15,0KM, (paper filter), wał poziomy 25 mm 15,0??

Model WEIMA WM195FE jest przedstawicielem silników o niskim zużyciu paliwa, choć nie zmniejszono pojemności zbiornika. System elektrycznego rozruchu zapewni natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez długiej agonii nad ręcznym montażem mechanizmu. Z takim urządzeniem masz gwarancję produktywnej pracy w trybie offline przez długi czas.

Silnik WEIMA WM195FE to niezawodna jednostka wysokoprężna znajdująca zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i na różnego rodzaju sprzęcie: ciągniki jednoosiowe, kultywatory, sprzęt ogrodniczy. Moc silnika Weima WM195FE wynosi 15 litrów. z. i ma objętość roboczą 668 metrów sześciennych. zobacz _ Ogólnie rzecz biorąc, urządzenie nie wymaga skomplikowanej konserwacji i jest łatwo uruchamiane dzięki rozrusznikowi elektrycznemu.

WEIMA WM195FE to silnik (OHV) z górnym układem zaworów, co przyczynia się do zmniejszenia prawdopodobieństwa deformacji cylindra i jego trwałości. Silnik jest kompletnym odpowiednikiem jednostki marek Weima, Kama, Zubr i jest wykonany zgodnie ze wszystkimi wymogami europejskich norm i technologii. Cechami tego silnika są: zwiększone zasoby motoryczne, oszczędność i wysoka jakość montażu zespołów.

Specyfikacje

- Liczba cylindrów: 1
- Maksymalna moc, KM: 15
- Typ silnika: olej napędowy
- Objętość robocza, cm3: 668
- Liczba uderzeń: 4 uderzenia
- Jest instalowany na ciągnikach jednoosiowych, kultywatorach, sprzęcie ogrodniczym
- Średnica cylindra (mm): 95
- Maksymalne obroty wału wyjściowego, obr/min: 3600
- Chłodzenie silnika: powietrze
- Typ trzpienia wału: wielowypustowy
- Redukcja skrzyni biegów: bez skrzyni biegów

-
- Średnica trzpienia wału, mm: 25,4